

IMPRÄGNIERGRUND

Farblose Holzgrundierung, lösungsmittelbasiert

PRODUKTBECHREIBUNG	OKALIN IMPRÄGNIERGRUND ist eine lösungsmittelhaltige, vorbeugend wirksame Holzgrundierung für Grundanstriche im Außenbereich.
EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none">• vorbeugend wirksam gegen Bläue, Pilze (Fäulnis) und gegen Insekten• sehr gute Penetration und Tiefenwirkung• farblos
ANWENDUNGEN	Für alle Holzflächen im Freien. Für Konstruktionsholz wie Dachstühle sowie bei allen tragenden Holzteilen mind. 2-maligen Anstrich durchführen. Nicht großflächig in Innenbereichen wie Wohn- und Aufenthaltsräumen anwenden.
STANDARDFARB TÖNE	farblos
VERPACKUNGSGRÖSSEN	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 25l Weißblechgebinde
LAGERUNG	1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. Lagerklasse n. VbF: A III
TECHNISCHE DATEN	Bindemittelbasis: Alkydharz Dichte: 0,80 +/- 0,5 g/cm ³ Lieferviskosität: 13 sec. DIN 53211 4 mm Festkörpergehalt: ca. 11 +/- 1% Flammpunkt: 62 °C Zusammensetzung: Alkydharz, Testbenzin, Additive
PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005	Kategorie A/f (Lb) EU Grenzwert Stufe I (2007) 700 g/l Stufe II (2010) 700 g/l Dieses Produkt enthält max. 690 g/l VOC
GEFAHRENKENNZEICHNUNG	nach Chem. Ges.
TRANSPORT	Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt



PRODUKTGRUPPE

HOLZLASUREN

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Pinsel oder im Tauchbad, NICHT SPRITZEN!

UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein.
Nur auf ungestrichenen Holzuntergründen anwenden

Verdünnungszugabe: unverdünnt verarbeiten

Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C, max. +35 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: griffest nach 6 Std.
überstreichbar nach 12 Std.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

ANSTRICHSAUFBAU

1 x streichen oder tauchen, muss für den Einsatz im Außenbereich mit färbigen transparenten oder deckenden Holzlasuren überstrichen werden.

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 6 – 10 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 2

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.