

SCHNEESTANGENLACK

wasserverdünnbarer Speziallack, glänzend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Raschtrocknender, elastischer wasserverdünnbarer Speziallack auf Basis einer wasserfesten Reinacrylatdispersion für glänzende Deckanstriche auf Holz. Dieses Produkt wird vor allem für umweltverträgliche Anstriche von Holzoberflächen im Außenbereich (wie z.B. Schneestangen) eingesetzt, die einer starken Bewitterung ausgesetzt sind.

EIGENSCHAFTEN

- wasserverdünnbar
- umweltfreundlich
- glänzend
- rasch trocknend
- witterungsbeständig

ANWENDUNGEN

Schneestangen, aber auch für alle Holzoberflächen im Freien

STANDARDFARBTÖNE

weiß, RAL 2003 orange, RAL 9005 schwarz, rot, zitrongelb
andere Farbtöne auf Anfrage

VERPACKUNGSGRÖSSEN

6 kg, 12 kg Kunststoffeimer

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gutverschlossenen Originalgebinde. FROSTFREI LAGERN !!

TECHNISCHE DATEN

Lagerklasse n. VbF: entfällt

Bindemittelbasis: modifizierte Reinacrylatdispersion

Dichte: 1,25 +/- 0,5 g/cm³

Lieferviskosität: 3000 - 5000 cp Brookfield
Spindel 5/20 upm

Festkörpergehalt: ca. 51 +/- 5%

Flammpunkt: entfällt

Zusammensetzung:

Reinacrylatdispersion, organische und anorganische Farbpigmente, Additive, Filmbildehilfsmittel, Wasser

PRODUKTKATEGORIE

LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/e (Wb)

EU Grenzwert Stufe I (2007) 140 g/l, Stufe II (2010) 140 g/l

Dieses Produkt enthält max. 139 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

nicht kennzeichnungspflichtig

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Spritzpistole, Roller oder auf speziellen Walzenauftragsmaschinen

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, und staubfrei sein. lose Altanstriche restlos entfernen, festhaftende anschleifen. Kann über die meisten **fett- und wachsfreien** Lackoberflächen nach vorherigem Zwischenschliff gestrichen werden. Probeanstrich empfehlenswert!!!

Verdünnungszugabe: nach Bedarf mit Wasser verdünnen

Verarbeitungstemperatur: mind. +8 °C, max. +30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: griffest: nach ca. 30 min.
überstreichbar: nach ca. 1-2 Stunden
voll belastbar: nach 3 Tagen

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

ANSTRICHAUFBAU

2 maliger Anstrich auf allen Untergründen

VERBRAUCH

je nach Untergrund ca. 100 g - 120 g/ m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.