

# ABTÖNPASTE

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	bindemittelfreies, lichtechtes Pigmentkonzentrat zum Abtönen von Farben und Beschichtungen auf wässriger Basis für Innen und Außen	
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	licht –und wetterecht, ausgiebig,	
<b>ANWENDUNGEN</b>	geeignet zum Abtönen von Dispersionsfarben, Silikatfarben, Silikonharzfarben und Mineralfarben	
<b>STANDARDFARBTÖNE</b>	eisenoxydgelb, eisenoxydrot, oxydschwarz, lichtblau, wismutgelb, weiß	
<b>VERPACKUNGSGRÖSSEN</b>	0,25 l, 0,5 l Kunststofffläschchen	
<b>LAGERUNG</b>	1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebände. <u>FROSTFREI LAGERN !!</u>	
	Gefahrenklasse n. VbF:	entfällt
<b>GEFAHRENKENNZEICHNUNG</b>		
<b>TRANSPORT</b>	Gefahrenklasse n. ADR/RID:	entfällt
	ADR/RID:	entfällt
	IMDG:	entfällt
	ICAO/IATA:	entfällt
<b>ENTSORGUNG</b>	nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben. Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100 EU-Abf. Kat. Nr.: 080111	

## SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

## HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.