

PALETTENSIGNIERFARBE

wasserverdünnbare Signierfarbe auf Dispersionsbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochdeckende, wasserverdünnbare Signierfarbe mit sehr guter Haftung und hervorragendem Langzeitwetterschutz. Für witterungsbeständige, regen- und schadstoffabweisende Anstriche auf Mauerwerk, Holz, Kalk-Zementputze, Beton und Faserzementplatten im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

hochdeckend, wasserverdünnbar

ANWENDUNGEN

Signierfarbe für Holzpaletten

STANDARDFARBTÖNE

weiß, grün RAL 6018
alle anderen technisch machbaren Farbtöne auftragsbezogen über unser Abtönservice im Werk.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

25 kg Kunststoffgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: Acrylcopolymer- Dispersion
Dichte: 1,46 +/- 0,05 g/cm³
Lieferviskosität: ca. 7000 cp Brookfield Sp. 4
Festkörpergehalt: 67 +/- 2 % je nach Farbton
Flammpunkt: entfällt
Glanzgrad: matt
Zusammensetzung: Acrylcopolymer- Dispersion, Titandioxyd, Calciumcarbonat, Quarz, Talkum, Calciumcarbonat, Farbpigmente, Additive, Konservierungsmittel, Wasser

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/c (Wb)
EU Grenzwert Stufe II (2010) 40 g/l
Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID: entfällt
IMDG: entfällt
ICAO/IATA: entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt



VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Verschmutzungen und lose Teile entfernen. Nicht tragfähige Teile sowie lose Altanstriche entfernen. Stark saugende Untergründe sowie Faserzementplatten mit OKALIN Tiefengrund W oder Tiefengrund LM vorstreichen.
Alle Untergründe müssen trocken und fettfrei sein.

VERDÜNNUNG

je nach Verarbeitungsgerät mit 5 - 10% Wasser verdünnen

Verarbeitungstemperatur: min. +5 °C, max. +30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: nach ca. 6 Std. überstreichbar
(65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Endhärte nach ca. 3 - 5 Tagen

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

1 - 2 mal auftragen

VERBRAUCH

1 kg reicht für ca. 6 - 8 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.