

VERDÜNNUNG SRF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles geruchsarmes Verdünnungs- und Reinigungsmittel für OKALIN Schnellrenovierfarbe und Fassadenfarbe LM.

EIGENSCHAFTEN

geruchsarm

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 l, 3 l, 5 l

LAGERUNG

2 Jahre bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebände.

Gefahrenklasse n. VbF: A II

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 0,77 +/- 0,05 g/m³

Flammpunkt: +36 °C

Explosionsgrenzen: untere 0,6%
obere 7,0%

Dampfdruck: 2,5 mbar; 20°C

Siedepunkt: 140 °C

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

Gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 CLP



Gefahr

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID 3,III UN 1263

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe