



FASSADENFARBE AC

für INNEN und AUSSEN

Wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Acrylatbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochdeckende, wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Basis einer Acrylatcopolymerdispersion mit hervorragendem Langzeitschutz.

EIGENSCHAFTEN

- hochdeckend
- wasserdampfdurchlässig
- wetterbeständig
- wasserabweisend

ANWENDUNGEN

Für hochwertige Fassadenanstriche auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Faserzementplatten und Mauerwerk. Sehr gut geeignet auch für Anstriche auf nicht maßhaltigen Holzoberflächen. Nicht für stehende oder horizontal geneigte Flächen verwenden.

STANDARDFARBTÖNE

weiß, farblos, sowie alle Farben aus dem Mixsystem

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 15 l Kunststoffgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

TECHNISCHE DATEN (im gemischten Zustand)

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

Bindemittelbasis: Acrylatcopolymerdispersion
 Dichte: 1,45 +/- 0,1 g/cm³
 Lieferviskosität: 5.000 cp Brookfield
 Festkörpergehalt: 63 % +/- 5 % je nach Farbton
 Flammpunkt: entfällt

Zusammensetzung:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Talkum, Additive, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/a (Wb)
 EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l
 Dieses Produkt enthält max. 29 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

GGBG/ADR/RID: entfällt
 IMDG: entfällt
 ICAO/IATA: entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

Verdünnung: Wasser

Verarbeitungstemperatur: min. +5 °C, max +30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: nach ca. 6 Std. überstreichbar
(60% rel. Luftfeuchtigkeit)

UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

Alle Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht tragfähige Altanstriche, Algen, Moose, Flechten sowie alle losen Teile entfernen. Saugfähige Untergründe mit OKALIN TIEFENGRUND W vorstreichen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

sofort nach Gebrauch mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

Bei saugenden Untergründen 1x mit OKALIN TIEFENGRUND W vorstreichen.

Grund und Zwischenanstrich mit ca. 10% Wasser verdünnen.

Schlussanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnen.

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 8 -10 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.