



SILIKONHARZFARBE AUSSEN

wasser- und schmutzabweisende Silikonharzfarbe

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Hochdeckende, extrem wasserdampfdurchlässige Silikonharzfarbe in Topqualität mit hohem Silikonharzanteil. Lässt Wasser einfach abperlen und reinigt dabei gleichzeitig die Oberfläche von Schmutz und Staub.

EIGENSCHAFTEN

- hochdeckend
- extrem wasserdampfdurchlässig
- wetterbeständig
- universell einsetzbar
- wasser- und schmutzabweisend
- stumpfmatt

ANWENDUNGEN

Für hochwertige wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Kalk- und Mineralfarben. Auch sehr gut geeignet für alle Dispersionsfarben und Putzuntergründe sowie für Wärmedämmverbundsysteme.

STANDARDFARBTÖNE

weiß

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 15 l PE-Ovaleimer

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

TECHNISCHE DATEN (im gemischten Zustand)

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

Dichte: 1,52 +/- 0,05 g/cm³

Lieferviskosität: 5.000 cp Brookfield

Festkörpergehalt: ca. 63 %

Flammpunkt: entfällt

Zusammensetzung:

Bindemittel: Silikonharzemulsion, Acrylcopolymerdispersion

Pigmente und Füllstoffe: Titandioxyd, spezielle mineralische Füllstoffe

flüchtige Bestandteile: Wasser

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/a (Wb)

EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l

Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

GGBG/ADR/RID: entfällt

IMDG: entfällt

ICAO/IATA: entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

VERDÜNNUNG

Verdünnungszugabe: mit max. 10% Wasser verdünnen

Verarbeitungstemperatur: min. +10 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: nach ca. 6 Std. überstreichbar
(60% rel. Luftfeuchtigkeit)

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Alle Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht tragfähige Altanstriche, Algen, Moose, Flechten sowie alle losen Teile entfernen. Auf alten, festhaftenden Kalkanstrichen sowie auf ungestrichenen, stark saugenden und sandenden mineralischen Putzen mit OKALIN Silikatgrundierung satt vorstreichen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

Ungestrichene stark saugende Untergründe 1x mit OKALIN Silikonimprägnierung LM vorstreichen. Alte, stark saugende Kalk oder Mineralfarbanstriche mit OKALIN Silikatgrundierung satt vorstreichen.

1. Farbanstrich mit max. 10% Wasser verdünnen

2. Farbanstrich mit max. 5% Wasser verdünnen

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 10 – 12 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE

1

SONSTIGES

Der vollständige Abperleffekt stellt sich erst nach einer Abwitterungszeit von ca. 3 -4 Wochen ein!!

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.