



LATEXFARBE

MATT

hoch strapazierfähige, lösungsmittelfreie Latexfarbe
Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserverdünnbare matte Latexfarbe mit hohem Bindemittelanteil für stark strapazierte Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- hoch strapazierfähig
- leicht abwaschbar
- sehr ergiebig
- hoch deckend
- leicht verarbeitbar
- lösungsmittelfrei

ANWENDUNGEN

Für strapazierfähige und abwaschbare Anstriche im Innenbereich wie z.B. Treppenhäuser in Schulen, Kasernen, Krankenhäuser und anderen öffentlichen Gebäuden.

STANDARDFARBTÖNE

weiß, abtönbar im OKALIN MIXSYSTEM

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 15 l PE- Ovaleimer

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. FROSTFREI LAGERN !!

TECHNISCHE DATEN

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

Dichte: 1,38 +/- 0,1 g/cm³

Lieferviskosität: 6.000 – 8.000 cp, Sp.4 Brookfield

Festkörpergehalt: 60% +/- 2%

Flammpunkt: entfällt

Zusammensetzung:

Acryl-Copolymerdispersion, Titandioxyd, Calciumcarbonat, Additive, Wasser

KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 13300

Bindemitteltyp: Acryl-Copolymerdispersion

Nassabriebklasse: Klasse 2

Glanzgrad: matt

Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m²/l

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/a (Wb)

EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Juni 2023

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT	GGBG/ADR/RID:	entfällt
	IMDG:	entfällt
	ICAO/IATA:	entfällt

CHEMIKALIENGESETZ siehe Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

Verdünnungszugabe:
Wenn notwendig mit etwas Wasser verdünnen.

Verarbeitungstemperatur: mind. +10°C, max. +30°C

Trockenzeiten bei 20 °C: nach 4 Stunden überstreichbar
(65% rel. Luftfeuchtigkeit)

UNTERGRUNDVOR-BEHANDLUNG Ungestrichene Untergründe müssen tragfähig, trocken, schmutz- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe mit OKALIN Tiefengrund W grundieren. Alte lose Anstriche vorher entfernen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen

ANSTRICHAUFBAU Je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 mal auftragen

VERBRAUCH 1l reicht für ca. 8 – 12 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe