



SCHNELLRENOVIERFARBE

raschtrocknende, geruchsmilde Renovierfarbe auf LM-Basis

PRODUKTBESCHREIBUNG

OKALIN Schnellrenovierfarbe ist eine lösungsmittelhaltige, aromatenfreie und geruchsarme Innenfarbe für matte, spannungsarme und scheuerbeständige Decken- und Wandanstriche. Kann sehr rasch mit Dispersionsfarben überstrichen werden.

EIGENSCHAFTEN

- raschtrocknend
- lösungsmittelhaltig
- aromatenfrei
- geruchsarm
- schnell überarbeitbar

ANWENDUNGEN

OKALIN Schnellrenovierfarbe eignet sich hervorragend zum Isolieren von Wasser- und Nikotinflecken in Gaststätten und Hotels, aber auch für Fabrikhallen, bei Brand- und Wasserschäden.

STANDARDFARBTÖNE

weiß

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 kg, 3 kg, 5 kg, 15 kg, 30 kg Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: Acrylharz
 Dichte: 1,53 +/- 0,1 g/cm³
 Lieferviskosität: 13.000 cp Brookfield Spindel 5
 Festkörpergehalt: ca. 76 +/- 1%
 Flammpunkt: ca. +24° C
 Zusammensetzung: Acrylharz, Titandioxyd, Additive
 Talkum, Carbonat, aliphatische Kohlenwasserstoffe

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/g (Lb)
 EU Grenzwert Stufe II (2010) 350 g/l
 Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID: entfällt bei Gebinden unter 450 Liter

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt



PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller, Spritzpistole (auch airless)

VERDÜNNUNG

bei Bedarf mit Verdünner SRF bis max. 5 % verdünnen

Verarbeitungstemperatur: min. + 2 °C, max. +30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: ca. 30 min., nach ca. 12 Stunden überarbeitbar

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefengrund LM vorstreichen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit Verdünner SRF

ANSTRICHAUFBAU

1 – 2 mal satt streichen, mit Dispersionsfarben überstreichbar

VERBRAUCH

1 Kg reicht für ca. 6 – 8 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.