



TIEFENGRUND W

Lösungsmittelfreie Tiefengrundierung auf Acrylbasis

PRODUKTBECHREIBUNG

Tiefengrund W ist eine wasserverdünnbare, lösungsmittel- und weichmacherfreie Universalgrundierung auf Acrylatbasis mit sehr gutem Eindringvermögen und verfestigender sowie haftvermittelnder Wirkung.

EIGENSCHAFTEN

- lösungsmittelfrei
- verfestigend
- gute Penetration

ANWENDUNGEN

Für innen und außen geeignet. Grundierung für mineralische, stark saugende Untergründe, bzw. zum Verfestigen von kreibenden Untergründen. OKALIN Tiefengrund W reduziert die Saugfähigkeit poröser Untergründe und eignet sich hervorragend zum Grundieren von Gipskartonplatten, Putzen sowie allen saugenden Untergründen.

STANDARDFARBTÖNE

farblos

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 25 l Kunststoffgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

TECHNISCHE DATEN

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

Bindemittelbasis: Acrylharzdispersion
 Dichte: 1,01 +/- 0,05 g/cm³
 Lieferviskosität: ca. 300 cp Brookfield Sp. 4
 Festkörpergehalt: 34 +/- 0,5 %
 Flammpunkt: ----
 Zusammensetzung: Acryldispersion, Additive, Wasser

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/h (Wb)
 EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l
 Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

ADR/RID: entfällt
 IMDG: entfällt
 ICAO/IATA: entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

mit Pinsel oder Bürste 1 mal streichen

VERDÜNNUNG

Verdünnungszugabe:

nicht unverdünnt verarbeiten !!

1 Teil Tiefengrund W mit 2 Teilen Wasser mischen

Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C, max. +30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: nach ca. 2-3 Stunden überstreichbar

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Der Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei und tragfähig sein. Lose Untergründe und Verschmutzungen müssen mechanisch entfernt werden. Zementschlämmen von Zementestrichen müssen sorgfältig entfernt werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

ANSTRICHAUFBAU

1 mal Tiefengrund W 1 : 2 mit Wasser verdünnt streichen, bei starker Saugfähigkeit des Untergrund nach ca. 2 Stunden nochmals grundieren

1 – 2 mal Wandfarbe LF, Silikonharzfarbe oder Fassadenfarbe AC überstreichen. Nicht mit Silikatfarben überstreichen!

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 20 – 28 m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe