

2K-Sprayplast Reaktivverdünner

PRODUKTBESCHREIBUNG Reaktivverdünner für 2K-Sprayplastiken.

EIGENSCHAFTEN

- härtet im System mit aus
- sehr gute Lösekraft
- max. Einsatzmenge 5%
- reagiert mit Peroxid-Härtern

VERPACKUNGSGRÖSSEN 25 l, 30 l Weißblechgebinde

LAGERUNG 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde

Gefahrenklasse n. VbF: A I

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 0,94 +/- 0,05 g/m³

Flammpunkt: 10°C

Explosionsgrenzen: untere 1,7%
obere 12,5%

Dampfdruck: 157 mbar, 20°C

Siedepunkt: 101°C

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



GHS 202



GHS 207

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID 3, II UN 1263a

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 n ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 0801 11

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.